



كوارتز

سيلر مائي	التصنيف	EP00101MSS	كود المنتج
سيلر عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

- يعتبر المنتج سيلر فعال ذو قدرة قوية علي ملء الفراغات والتشققات والجزاء الغير متماسكة في الاسطح كما يمكن دهانه مرة أخرى بعد تسوية السطح بالمعجون للمساعدة في الفرد وسهولة التشغيل لباقي الطبقات..
- للاستخدام الداخلية والخارجية
 - التركيبية المتقدمة لمنتج ستوب سيلر تسمح له بالتغلغل داخل حبيبات السطح لزيادة الترابط والتماسك للسطح.
 - منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

المواصفات الفنية للمنتج

متوفر باللون الأبيض	اللون
0.05 ± 1.45 3 جم / سم	الكثافة
عند درجة حرارة 25° للون الأبيض 2±120	اللزوجة Ku
2± 55%	المحتوى الصلب بالكجم %
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%

تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والادترية والجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 10 – 12م/2 لتر.
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 7 لتر.
- الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعبدا عن اشعة الشمس المباشرة .